

Dust Fighter DF 4500

Il **Dust Fighter DF 4500** è un sistema di abbattimento polveri con una gittata massima di 30 metri, ideale per aree esterne di piccola e media grandezza.

Nota

Se si alimenta il Dust Fighter 4500 tramite un generatore, si suggerisce di impiegare un'unità da 8 kW – 380 V o maggiore.

Equipaggiamento di serie

- Pannello di controllo integrato
- Invertitore di fase
- Pompa a girante periferica
- Flussometro per protezione della pompa
- Manometro per lettura pressione in uscita
- Corona portaugelli in acciaio inox
- Sistema di drenaggio acqua
- Carrello a traino lento con timone, due ruote e ruotino
- Tasche per forche muletto
- Quattro stabilizzatori regolabili in altezza
- Rotazione manuale
- Inclinazione elettrica

Opzioni

- Controllo remoto
- Rotazione automatica
- Gancio: a palla o a occhione
- Pompa immissione acqua
- Disponibile senza carrello
- Colore personalizzato (RAL) (solo per cannone nebulizzatore)



L'immagine potrebbe non riflettere la configurazione effettiva.

DF 4500	Dati Tecnici
Potenza motore elettrico (ventola)	4 kW
Gittata max orizzontale (*in assenza di vento)	20 – 30 m*
Connessione elettrica	Spina trifase – 32 A
Connessione idrica	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Pressione acqua in ingresso min/max	1 / 4 bar
Consumo acqua	22 l/min
Filtro acqua in ingresso	170 micron
Angolo di rotazione	330°
Inclinazione	-20° / +40°
Dimensioni	1780 x 1165 x 1800 mm (L x W x H)
Peso	290 kg