

T21 DFX REV

Per escavatori 16.0-30.0 ton



DFX



HF20
Ø max 50 cm
DI SERIE



HF21
Ø max 35 cm

		T21 DFX130 REV	T21 DFX160 REV
	ton	16.0-30.0	18.0-30.0
	cm	130	160
	cm	170x87x106	190x87x106
	kg	1.300	1.400
	cc	45-60-80	45-60-80
	oil - L/min	100-130-180	100-130-180
	bar (min-max)	200-350	200-350
	trasmissione	1	1
	diametro rotore cm	50	50
		28	32

Caratteristiche tecniche e dotazioni standard

- Motore a pistoni
- DFX rotore a denti fissi in widia o lama bonificata, brevettato Femac
- Rotore elicoidale a 4 principi
- Doppia fila contro lame pettine forgiate e temprate
- Trinciatrice simmetrica per un taglio più veloce con la rotazione dell'escavatore
- Bocche d'ingresso e d'uscita completamente identiche
- Trasmissione monocinghia dentata preallungata HTD ad alte prestazioni
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Protezione carter cinghie
- Cofano frontale idraulico, per una maggiore capacità di taglio
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore orientabili di prima qualità
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione
- Protezioni antinfortunistiche con catene a norma CE

Accessori

- Attacco sella a perni 16,1-25,0 ton
- Kit perni 16,1-25,0 ton
- Kit tubi Lg. 2,5 metri
- Apertura meccanica cofano anteriore
- Apertura idraulica cofano posteriore (contemporaneamente a cofano anteriore)
- Elettrovalvola per cofano idraulico
- Motore a pistoni a cilindrata variabile automatica

Scelta motore idraulico a pistoni

	ton	16.0-18.0	18.0-25.0	25.0-30.0
	CC	45	60	80
	oil - L/min	100	130	180